

AMETYST 500 LED

- High level of protection against penetration of dust and water - IP65,
 - IK10 strike resistant luminary,
 - Quick and simple installation,
 - High quality.
- Hoher Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser IP65,
 - Stoßsicherheit der Leuchte liegt bei IK10,
 - Einfache und schnelle Montage der Leuchte,
 - Hohe Qualität der Ausführung.
- Un haut niveau de la protection contre la pénétration de la poussière et de l'eau – IP65,
 - Le luminaire est résistant aux coups –IK10,
 - Le montage est vite et facile,
 - La haute qualité de la fabrication du luminaire.

AMETYST 500 LED

Features/Konstruktion/La construction

Housing made of polycarbonate. Highest quality materials applied assuring non-failure long time exploitation. AMETYST 500 LED is recommended for corridors, bath rooms, cellars etc. Suitable for all places where high level of protection is required IP65. Luminaire might be directly mounted either on ceiling or wall.

Accessories: electronic power supply system with possible light stream regulation, possible to provide microwave sensor.

Leuchtenglocke ist aus Aluminium oder Polycarbonat gefertigt. In der Leuchte wurden Stoffe von höchster Qualität eingesetzt, die eine lange Nutzungsdauer und störungsfreien Betrieb gewährleisten. AMETYST 500 LED wird für den Einsatz in Fluren, Badezimmern, Kellerräumen usw. empfohlen, d.h. überall dort, wo hohes Schutzniveau von IP65 erforderlich ist. Die Leuchte wird direkt an der Decke oder an der Wand installiert.

Optional: Elektronische Vorschaltgeräte mit Lichtstromregelung und Mikrowellen-Bewegungsmelder.


Le globe du luminaire est fait du polycarbonate. Dans le luminaire on a employé des matériaux de la plus haute qualité en garantissant une longue période d'exploitation. Ametyst 500 LED est recommandé pour, des couloirs, des salles de bains, des caves partout là où il est exigé un haut niveau de la protection IP65. Le luminaire est directement monté sur le plafond ou sur le mur.

Les accessoires: des réseaux électroniques d'alimentation avec la possibilité de régler le flux lumineux et aussi il possède le détecteur micro-ondes du mouvement.




AMETYST 500 LED


Ametyst 500 LED



Dimensions/Abmessungen/Les dimensions



TYP	A (mm)	h (mm)
AMETYST 500 LED	430	140



TYPE	PTW	Light bulb icon	Φ [m]	kg	Light color icon
AMETYST 500 LED	21 W	LED	2700	1,80	830
AMETYST 500 LED	31 W	LED	3800	2,50	840

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe : 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED – 60000 h (L70/B50)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb: -20° C – +30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/-10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).

Luminaire options/Leuchtenoptionen/Les options des couleurs

Diffuser/Diffusoren/Diffuseurs:

PC PC opal diffuser
PC opal / diffuseur opale PC

Accessories/Zubehör/Les accessoires:

CMW microwave sensor
Mikrowellen-Bewegungsmelder / Le détecteur du mouvement de micro-onde

Control gear/Vorschaltgeräte/Ballasts:

E driver
Treiber / le système d'alimentation électrique

EDD DIM DALI driver
Treiber DIM DALI / le système d'alimentation DIM DALI

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 21.07.2017.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 21.07.2017 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.

ATTENTION !
Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la dernière actualisation 21.07.2017. D'autres options des luminaires sont accessibles à la demande individuelle.