

LAMPAS GK1

Features/Konstruktion/La construction

LED luminaire with flexible or hard strips up to 10,8 mm. Body made of aluminium profile. Luminaire designed for indoor: grooves (profile can fit slim design and thin furniture pieces, wall surfaces, drywalls) and outdoor (possibility to achieve IP67). Small dimensions enable fitting the profile in slim design and thin furniture pieces, special collar enables unaesthetic grooves to be covered.


LED-Leuchte auf weichen oder harten Riemen mit einer Breite bis zu 10,8 mm. Das Gehäuse wurde aus einem Aluminiumprofil hergestellt. Die Leuchte ist für den inneren Einsatz bestimmt: zum Einsetzen in Kanälen (in Möbelwänden mit kleinen Querschnitten, Gips-Karton-Platten, Wandflächen) sowie den Außeneneinsatz (es ist möglich eine Dictheit von IP67 zu erreichen) bestimmt. Kleine Abmessungen erlauben die Leuchte in Möbelwänden mit ganz geringen Querschnitten zu verstecken, mit Hilfe eines Spezialkragens können unästhetische Ränder eines Kanals versteckt werden.

Le luminaire LED sur les lames molles ou dures jusqu'à 10,8 mm de largeur. Le corps fait d'aluminium. Le luminaire est destiné pour l'application intérieure: pour placer dans des canaux (dans des plaques des meubles, plaques en carton-plâtre, surface des murs) et aussi extérieurs (la possibilité d'avoir le niveau d'étanchéité IP67). Petites dimensions permettent de cacher les luminaires dans des parois des meubles, un col spécial permet de cacher des bords qui ne sont pas esthétiques.

LAMPAS GK1

LAMPAS GK1

LAMPAS GK1 640lm WARM WHITE 14,4W/12V PLX l=1000mm




LAMPAS GK1 640lm WARM WHITE 14,4W/12V PLX l=1000mm




	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]
1	2,38	40	60	89	
2	4,76	22			
3	7,15	9			
4	9,53	5			
5	11,9	3			

N⁰0=228 cd CRI>70

Dimensions/Abmessungen/Les dimensions



TYPE	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	h (mm)
LAMPAS GK1	22	16	11,2	12



TYPE	PW1	LED	Φ [lm]	VOLTAGE	PROFIL
LAMPAS GK1	4,56 W	LED	212	WW	DC 12 V 1 m
LAMPAS GK1	14,16 W	LED	640	WW	DC 12 V 1 m
LAMPAS GK1	4,56 W	LED	266	CW	DC 12 V 1 m
LAMPAS GK1	14,16 W	LED	800	CW	DC 12 V 1 m
LAMPAS GK1	14,16 W	LED	-	RGB	DC 12 V 1 m
LAMPAS GK1	9,12 W	LED	430	WW	DC 12 V 2 m
LAMPAS GK1	28,08 W	LED	1312	WW	DC 12 V 2 m
LAMPAS GK1	9,12 W	LED	535	CW	DC 12 V 2 m
LAMPAS GK1	28,08 W	LED	1640	CW	DC 12 V 2 m
LAMPAS GK1	28,08 W	LED	-	RGB	DC 12 V 2 m

Luminaire options/Leuchtenoptionen/Les options des couleurs

Diffuser/Diffusoren/Diffuseurs:

PLX PMMA opal diffuser
PMMA opal / diffuseur opale PMMA

PLX-T clear PMMA
PMMA transparent / diffuseur transparent PMMA

Control gears/Vorschaltgeräte/Ballasts:

E driver
EVG / ballast électronique

9

ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

LENS
LINSE
LANTILLE



FROSTED DYFUZOR
MILCHIGE ABDECKUNG
LE DIAPHRAGME LAITIER



TRANSPARENT DYFUZOR
DURCHSICHTIGE ABDECKUNG
LE DIAPHRAGME TRANSPARENT



END CAP PCV WITH HOLE
BLENDE MIT EINER ÖFFNUNG
BOUCHON AVEC OUVERTURE



END CAP's
BLENDE
BOUCHON



,The usage of Luxiona Poland luminaries"

The luminaires manufactured by Luxiona Poland company are designed to operate in standard conditions, except from those luminaires designed for a special usage. The standard conditions are characterized by the temperature varying from -25° C to +25° C, pressure varying from 960 hPa to 1000 hPa, and humidity between 40% and 60%. These are the normal conditions for the most area of the European zone.

The luminaires shall not be used when the environment conditions are hazardous for its structure and paint, or for the inside electronic components. The luminaires have been tested in accordance with EN-60598-1 European norms.

The hazardous factors include: high temperature, high humidity, dust, chemically indifferent substances (chlorine, salt, acid, bases), vibrations, impacts, exposure to UV rays and electromagnetic field. The luminaires shall be operated in accordance with their usage. They shall be installed in reference to the assemble instructions by the qualified persons only.

,Einsatz von Leuchten der Firma LUXIONA POLAND"

Leuchten der Firma LUXIONA POLAND sind für den Betrieb unter Standardbedingungen vorgesehen, mit Ausnahme von Leuchten mit besonderer Bestimmung. Als Standardbedingungen gelten: Umgebungstemperatur im Bereich von -25° C bis +25° C, Luftdruck 960 – 1000 hPa und Feuchtigkeit von 40 – 60%. Es sind Bedingungen, die im größten Teil von Europa vorzufinden sind. Die Leuchten sind nicht einzusetzen, wenn die Umgebungsbedingungen die Konstruktion der Leuchte, die Lackschicht oder elektronische Bestandteile im inneren der Leuchte beeinträchtigen können und zum unkorrekten Betrieb der Leuchte führen können. Die Leuchten sind geprüft und stimmen mit der europäischen Norm EN-60598-1 überein. Zu den Faktoren, die die Konstruktion der Leuchte beeinträchtigen können gehören u.a.: hohe Temperatur, hohe Feuchtigkeit, Staub, chemisch nicht neutrale Substanzen in der Luft (Chlor, Salz, Säuren, Laugen). Vibratoren, Erschütterungen, Aussetzung der direkte Sonnenbestrahlung, UV-Strahlung, elektromagnetisches Feld. Die Leuchten sind bestimmungsgemäß einzusetzen. Die Montage der Leuchten hat gemäß der Montageanweisung zu erfolgen und soll von Personen durchgeführt werden, die über entsprechende Befugnisse besitzen.

"L'application des luminaires produits par la société LUXIONA POLAND"

Les luminaires produits par la société LUXIONA POLAND sont destinée au travail dans des conditions standard sauf les luminaires dont la destination est spéciale. Les conditions standard se caractérisent par la température de l'environnement -25 degrés C - +25 degrés C, la pression 960-1000 hPa, l'humidité 40-60%. Ce sont des conditions dans la plupart de la zone européenne. Les luminaires ne doivent pas être employés dans les cas quand les conditions de l'environnement peuvent présenter un danger pour la construction des luminaires, pour la couche du vernis ou pour les composants électriques placés à l'intérieur en provoquant le fonctionnement incorrect du luminaire.

Les luminaires sont examinés et conformes à la norme européenne EN-60598-1. Les facteurs qui peuvent menacer la construction du luminaire ce sont entre autres : haute température, haute humidité, teneur en poussière, présence dans l'air des substances qui ne sont pas indifférentes chimiquement (chlore, sel, acides, bases), vibrations, secousses, risque d'impulsion, rayonnement ultraviolet, champ magnétique. Les luminaires doivent être employés conformément à leur destination. Il est nécessaire de monter les luminaires conformément à la notice technique, uniquement par des personnes ayant des qualifications.

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 30.04.2015.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!

Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 30.04.2015 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.

ATTENTION !

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la dernière actualisation 30.04.2015. D'autres options des luminaires sont accessibles à la demande individuelle.