

RUBIN LOOK LED

- Surface mounted luminary dedicated for common rooms,
- Classic luminary design,
- Quick and easy assembling.
- Eine Deckenleuchte, die für den Einsatz in allgemeinen Räumen bestimmt ist,
- Klassische Leuchtenform,
- Einfache und schnelle Montage.
- Le luminaire pour les plafonds, destiné pour les pièces générales,
- La forme classique du luminaire,
- Le montage vite et facile.

RUBIN LOOK LED

Features/Konstruktion/La construction

Surface mounted luminaire for LED sources. Luminaire coffer made from steel sheet, powder coated. Luminaire recommended for: wards and hospital bathrooms.

Accessories: electronic stabilizing and ignition system with possible light stream regulation.

Die Leuchte ist zur Deckenmontage von LED-Quellen vorgesehen. Der Leuchtkasten wird aus pulverbeschichtetem Stahlblech gemacht. Empfohlene Anwendungsbereiche für die Leuchte sind: Krankenzimmer, Badezimmer, Krankenhausgänge. Zubehör: elektronische Stabilisierungs- und Startsysteme mit Lichtstromregelung.


Le luminaire est destiné au montage sur le plafond, aux sources LED. Le caisson du luminaire de la tôle d'acier peinte en poudre. Le luminaire est recommandé pour les salles des malades, les salles de bains de la communication hospitalière. Les accessoires: des systèmes d'allumage électroniques stabilisant avec la possibilité de régler le flux lumineux.



RUBIN LOOK LED

Rubin LOOK LED


Dimensions/Abmessungen/Les dimensions



Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	h (mm)
1950	417	417	54
2600	417	417	54
3300	417	417	54
2600	595	320	54
4400	595	320	54
3900	595	595	54
5200	595	595	54
5200	1205	302	54



Indoor



TYPE	PWM	Light bulb icon	Φ [lm]	Color temperature icon
RUBIN LOOK LED	13 W	LED	1950	☐
RUBIN LOOK LED	17 W	LED	2600	☐
RUBIN LOOK LED	21 W	LED	3300	☐
RUBIN LOOK LED	17 W	LED	2600	☐
RUBIN LOOK LED	28 W	LED	4400	☐
RUBIN LOOK LED	26 W	LED	3900	☐
RUBIN LOOK LED	34 W	LED	5200	☐

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe / La couleur de la lumière accessible: 830/840

SDCM=3

Lifetime of LED sources / Lebensdauer LED / Durabilité de LED – 60000 h (L80/B10)

Operating temperature range / Temperaturbereich der Leuchte im Betrieb /
L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: 5° C – 30° C

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
La puissance appliquée à l'ensemble du système (tolérance +/- 10%).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Compte tenu du flux lumineux se réfère aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance en fonction de la température de couleur).

LEDs photobiological safety class: RG0
LED Photobiologische Sicherheit: RG0

Luminaire options/Leuchtenoptionen/Les options des couleurs

Diffuser/Diffusoren/Diffuseurs:

PLX	PMMA opal diffuser PMMA opal / diffuseur opale PMMA
Micro-Line	micro-prismatic diffuser Mikroprismen / diffuseur microprismatique

Electronic control gear/Vorschaltgeräte/Ballasts:

E	driver Treiber / le système d'alimentation électrique
---	--

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 12.10.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ACHTUNG!
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen. Die letzte Aktualisierung fand am 12.10.2018 statt. Andere Optionen der Leuchte sind nach Anfrage erhältlich.