

## AMETYST 500 LED

- Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65,
- Oprawa odporna na uderzenia - IK10,
- Łatwy i szybki montaż oprawy,
- Wysoka jakość wykonania oprawy.
- High level of protection against penetration of dust and water - IP65,
- IK10 strike resistant luminary,
- Quick and simple installation,
- High quality.
- высокая степень защиты от загрязнений и воды - IP65,
- Светильник антивандальный - IK10,
- простая и быстрая установка,
- высокое качество.

# AMETYST 500 LED

## Konstrukcja/Features/Конструкция

Klosz oprawy wykonany z materiału PC (poliwęglanu). W oprawie wykorzystano najwyższej jakości materiały, zapewniając tym samym długi okres eksploatacji i dużą bezawaryjność. AMETYST 500 LED rekomendowany jest do korytarzy, łazienek, piwnic itp. czyli wszędzie tam gdzie wymagany jest dużo stopień ochrony IP65. Oprawa bezpośrednio montowana jest na suficie bądź też ścianie. Akcesoria: elektroniczne układy zasilające z możliwością regulacji strumienia świetlnego oraz mikrofalowy czujnik ruchu.


Housing made of polycarbonate. Highest quality materials applied assuring non-failure long time exploitation. AMETYST 500 LED is recommended for corridors, bath rooms, cellars etc. Suitable for all places where high level of protection is required IP65. Luminaire might be directly mounted either on ceiling or wall. Accessories: electronic power supply system with possible light stream regulation, possible to provide microwave sensor.

Корпус выполнен из PC (поликарбоната). В светильнике использованы высококачественные материалы, обеспечивающие долгий срок эксплуатации и высокую надежность. Серия AMETYST 500 LED рекомендуется для коридоров, ванных комнат, подвалов и т.д., везде, где необходим высокий уровень защиты IP65. Монтаж светильника производится непосредственно на потолке или на стене. Комплектующие: ЭПРА с функцией регулировки светового потока, микроволновый датчик движения.




# AMETYST 500 LED



## Ametyst 500 LED



### Wymiary/Dimensions/Размеры



TYP	A (mm)	h (mm)
AMETYST 500 LED	430	140



4

TYP	P(W)	LED	Φ [m]	kg	
AMETYST 500 LED	21 W	LED	2700	1,80	
AMETYST 500 LED	31 W	LED	3800	2,50	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources – 60000 h (L70/B50)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -20° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

## Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

### Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

PC przesłona opalizowana PC  
PC opal diffuser / рассеиватель из поликарбоната опаловый

### Akcesoria/Accessories/Принадлежности:

CMW mikrofalowy czujnik ruchu  
microwave sensor / микрочастотный датчик движения

### Układ zapłonowy/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz  
driver / Блок питания

EDD zasilacz DIM DALI  
DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

UWAGA!  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 21.07.2017 r.  
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!  
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 21.07.2017.  
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!  
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.  
Дата последнего обновления 21.07.2017.  
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.