

LAMPAS V

Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa do oświetlenia typu LED na paskach miękkich lub twardych do 10,8 mm. Korpus wykonany z profilu aluminium, mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą uchwyty, który umożliwia nastawianie oprawy w dowolnym kierunku. Oprawa jest przeznaczona zarówno do zastosowań wewnętrznych: architektura wnętrz, scenografia, reklama, oświetlenie stanowisk pracy (trudno dostępne, zacienione miejsca) jak i zewnętrznych (możliwość uzyskania poziomu szczelności IP67).


LED luminaire with flexible or hard strips up to 10,8 mm. Body made of aluminium profile, that can be mounted on wall or ceiling in different directions thanks to a specific holder. Luminaire is designed for indoor: interior design, scenography, advertisement, work spaces (shaded, hardly accesibles spots) and outdoor (possibility to achieve IP67).

Светильник на базе мягких или жёстких светодиодных лент до 10,8 мм ширины. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, крепление к стене или потолку с возможностью регулировки направления свечения. Светильник предназначен как для внутреннего (подсветка интерьера, сценографии, рекламы, освещение рабочего места в труднодоступных местах) так и наружного применения (герметичность вплоть до IP67).

LAMPAS V


LAMPAS V

LAMPAS V 800lm COOL WHITE 14,4W/12V PLX l=1000mm




Beam spread (°)	Beam diameter (m)	Illuminance E _v (lux)
15	0,30	171
20	0,40	128
30	0,60	68
45	0,90	31
60	1,20	17

Wymiary / Dimensions / Размеры



TYP	A (mm)	h (mm)
LAMPAS V	11,2	19



TYP	PWM	Light bulb icon	Φ [lm]	Color icon	NAPIĘCIE ZASILANIA	PROFIL
LAMPAS V	4,56 W	LED	212	WW	DC 12V	1m
LAMPAS V	14,16 W	LED	640	WW	DC 12V	1m
LAMPAS V	4,56 W	LED	266	CW	DC 12V	1m
LAMPAS V	14,16 W	LED	800	CW	DC 12V	1m
LAMPAS V	14,16 W	LED	-	RGB	DC 12V	1m
LAMPAS V	9,12 W	LED	430	WW	DC 12V	2m
LAMPAS V	28,08 W	LED	1312	WW	DC 12V	2m
LAMPAS V	9,12 W	LED	535	CW	DC 12V	2m
LAMPAS V	28,08 W	LED	1640	CW	DC 12V	2m
LAMPAS V	28,08 W	LED	-	RGB	DC 12V	2m

Opcje oprawy / Luminaire options / Характеристика светильника





Przesłony / Diffuser / Рассеиватели:

PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый
PLX-T	przesłona przezroczysta PMMA PMMA transparent diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый

Układ zasilający / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E	zasilacz driver / Блок питания
---	-----------------------------------

AKCESORIA / ACCESSORIES / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Soczewka
LENSZaślepka
END CAP PCVZaślepka z otworem
END CAP PCV WITH HOLEPrzesłona mleczna
FROSTED DYFUZORUchwyt chrom mat
CHROME MATT MOUNTING
BRACKET'sPrzesłona przezroczysta
TRANSPARENT DYFUZORUchwyt ocynk
ZINC MOUNTING BRACKET's

„Stosowanie opraw oświetleniowych firmy LUXIONA POLAND”

Oprawy oświetleniowe firmy LUXIONA POLAND przeznaczone są do pracy w standardowych warunkach, z wyjątkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym. Warunki standardowe charakteryzuje temperatura otoczenia w zakresie -25°C – $+25^{\circ}\text{C}$, ciśnienie 960 – 1000 hPa, wilgotność 40 – 60%. Są to warunki panujące na przeważającym terenie strefy europejskiej.

Opraw nie należy stosować w przypadku, gdy warunki otoczenia mogą zagrozić konstrukcji oprawy, powłoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w środku powodując nieprawidłowe działanie oprawy. Oprawy są zbadane i zgodne z normą europejską EN-60598-1.

Do czynników zagrażających konstrukcji oprawy można zaliczyć min.: wysoką temperaturę, wysoką wilgotność, zapylenie, obecność w powietrzu substancji chemicznie nieobojętnych (chlor, sól, kwasy, zasady), wibracje, wstrząsy, narażenie na udar, UV, pole elektromagnetyczne.

Oprawy należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest instalowanie opraw zgodnie z instrukcją montażową, wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

„The usage of Luxiona Poland luminaries”

The luminaries manufactured by Luxiona Poland company are designed to operate in standard conditions, except from those luminaries designed for a special usage. The standard conditions are characterized by the temperature varying from -25°C to $+25^{\circ}\text{C}$, pressure varying from 960 hPa to 1000 hPa, and humidity between 40% and 60%. These are the normal conditions for the most area of the European zone.

The luminaries shall not be used when the environment conditions are hazardous for its structure and paint, or for the inside electronic components. The luminaries have been tested in accordance with EN-60598-1 European norms.

The hazardous factors include: high temperature, high humidity, dust, chemically indifferent substances (chlorine, salt, acid, bases), vibrations, impacts, exposure to UV rays and electromagnetic field.

The luminaries shall be operated in accordance with their usage. They shall be installed in reference to the assemble instructions by the qualified persons only.

„Применение светильников фирмы LUXIONA POLAND”

Светильники фирмы LUXIONA POLAND предназначены для работы в стандартных условиях за исключением светильников спецназначения. Для стандартных условий характерны температура окружающей среды в диапазоне -25°C – $+25^{\circ}\text{C}$, давление 960 – 1000 hPa, влажность 40 – 60%. Такие условия преобладают на основной территории Европы.

Не рекомендуется использовать светильники в условиях, которые могут привести к нарушению конструкции светильника, лакокрасочному покрытию или сбою в работе электронных компонентов светильника. Светильники позитивно прошли испытания согласно европейской норме EN-60598-1.

К числу факторов, угрожающих конструкции светильника относятся в том числе высокие температура, влажность, запылённость, присутствие в атмосфере агрессивных субстанций (хлор, соль, кислоты, щелочи), вибрации, тряска, опасность удара, ультрафиолетовое излучения, электромагнитное поле.

Применять светильники необходимо согласно их назначению. Установка светильников проводится обязательно согласно инструкции по установке лицами обладающими соответствующие квалификации.

UWAGA!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 06.02.2015 r.

Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 06.02.2015.

Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.

Дата последнего обновления 06.02.2015.

Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.