

RUBIN LOOK IP44

- Oprawa nastropowa, przeznaczona do pomieszczeń ogólnych,
- Klasyczny kształt oprawy,
- Szybki i łatwy montaż.
- Surface mounted luminary dedicated for common rooms,
- Classic luminary design,
- Quick and easy assembling.
- Накладной светильник, предназначенный к использованию в помещениях общего назначения,
- Классический дизайн,
- Быстрая и лёгкая установка.

RUBIN LOOK IP44

Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do świetlówek liniowych T5 i kompaktowych TC-DSE, TC-TEL, TC-L. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.

Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR.


Surface mounted luminary for T5 line and TC-DSE, TC-TEL, TC-L compact fluorescents. Luminary cover made from steel sheet, powder coated.

Luminary recommended for: wards and hospital bathrooms.

Accessories: electronic stabilizing and ignition system with possible light stream regulation, possible to provide PIR motion sensor.




Светильник предназначен для установки на потолок, с использованием люминесцентных ламп типа T5, TC-DSE, TC-TEL, TC-L. Корпус светильника изготовлен из стали, покрашен в белый цвет порошковым методом. Светильник рекомендуется к применению в таких помещениях как больничные палаты, туалеты, коммуникации больницы.

Комплектующие: ЭПРА с функцией регулировки светового потока, вариант установки датчика движения PIR.




RUBIN LOOK IP44

Rubin LOOK IP44



Wymiary / Dimensions / Размеры



PLX	A (mm)	B (mm)	H (mm)
1/2max 23 W TC-DSE	250	250	81
1x18 W TC-TEL	250	250	81
1x26 W TC-TEL	250	250	81
1/2x18 W TC-L	400	400	61
1/2x24 W TC-L	400	400	61
3x24 W TC-L	400	400	61
1/2x13 W T5	620	325	61
1/2x14 W T5	620	325	61
1/2x20 W T5	620	325	61
1/2x24 W T5	620	325	61
1/2x25 W T5	1220	325	61
1/2x28 W T5	1220	325	61
1/2x50 W T5	1220	325	61
1/2x54 W T5	1220	325	61
1/2x32 W T5	1520	325	61
1/2x35 W T5	1520	325	61
1/2x45 W T5	1520	325	61
1/2x49 W T5	1520	325	61
1/2x73 W T5	1520	325	61
1/2x80 W T5	1520	325	61
3/4x14 W T5	620	625	61
3/4x24 W T5	620	625	61

TYP	PLX	Light Bulb	Control Gear
RUBIN LOOK IP44	1/2xmax 23 W	TC-DSE	E27
RUBIN LOOK IP44	1x18 W	TC-TEL	CX24q-2
RUBIN LOOK IP44	1x26 W	TC-TEL	CX24q-3
RUBIN LOOK IP44	1/2x18 W	TC-L	2G11
RUBIN LOOK IP44	1/2x24 W	TC-L	2G11
RUBIN LOOK IP44	3x24 W	TC-L	2G11
RUBIN LOOK IP44	1/2x13 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x14 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x20 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x24 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x25 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x28 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x50 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x54 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x32 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x35 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x45 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x49 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x73 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	1/2x80 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	3/4x14 W	T5	G5
RUBIN LOOK IP44	3/4x24 W	T5	G5

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый
Micro-PRM	przesłona mikropryzmatyczna micro-prismatic diffuser / рассеиватель из микропризматического PC

Układ zapłonowy/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E	statecznik elektroniczny electronic control gear / ЭПРА
ED	statecznik elektroniczny DIM 1-10V DIM 1-10V electronic control gear / ЭПРА DIM 1-10V
EDD	statecznik elektroniczny DIM DALI DIM DALI electronic control gear / ЭПРА DIM DALI
EDT	statecznik elektroniczny TOUCH DIM TOUCH DIM electronic control gear / ЭПРА TOUCH DIM

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 20.02.2015 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 20.02.2015.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 20.02.2015.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.

„Stosowanie opraw oświetleniowych firmy LUXIONA POLAND”

Oprawy oświetleniowe firmy LUXIONA POLAND przeznaczone są do pracy w standardowych warunkach, z wyjątkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym. Warunki standardowe charakteryzuje temperatura otoczenia w zakresie -10° C - +25° C, ciśnienie 960 - 1000 hPa, wilgotność 40 - 60%. Są to warunki panujące na przeważającym terenie strefy europejskiej.

Opraw nie należy stosować w przypadku, gdy warunki otoczenia mogą zagrozić konstrukcji oprawy, powłoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w środku powodując nieprawidłowe działanie oprawy. Oprawy są zbadane i zgodne z normą europejską EN-60598-1.

Do czynników zagrażających konstrukcji oprawy można zaliczyć min.: wysoką temperaturę, wysoką wilgotność, zapylenie, obecność w powietrzu substancji chemicznie nieobojętnych (chlor, sól, kwasy, zasady), wibracje, wstrząsy, narażenie na udar, UV, pole elektromagnetyczne.

Oprawy należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest instalowanie opraw zgodnie z instrukcją montażową, wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

„The usage of Luxiona Poland luminaries”

The luminaries manufactured by Luxiona Poland company are designed to operate in standard conditions, except from those luminaries designed for a special usage. The standard conditions are characterized by the temperature varying from -10° C to +25° C, pressure varying from 960 hPa to 1000 hPa, and humidity between 40% and 60%. These are the normal conditions for the most area of the European zone.

The luminaries shall not be used when the environment conditions are hazardous for its structure and paint, or for the inside electronic components. The luminaries have been tested in accordance with EN-60598-1 European norms.

The hazardous factors include: high temperature, high humidity, dust, chemically indifferent substances (chlorine, salt, acid, bases), vibrations, impacts, exposure to UV rays and electromagnetic field. The luminaries shall be operated in accordance with their usage. They shall be installed in reference to the assemble instructions by the qualified persons only.

„Применение светильников фирмы LUXIONA POLAND”

Светильники фирмы LUXIONA POLAND предназначены для работы в стандартных условиях за исключением светильников спецназначения. Для стандартных условий характерны температура окружающей среды в диапазоне -10° C - +25° C, давление 960 - 1000 hPa, влажность 40 - 60%. Такие условия преобладают на основной территории Европы.

Не рекомендуется использовать светильники в условиях, которые могут привести к нарушению конструкции светильника, лакокрасочному покрытию или сбою в работе электронных компонентов светильника. Светильники позитивно прошли испытания согласно европейской норме EN-60598-1.

К числу факторов, угрожающим конструкции светильника относятся в том числе высокие температура, влажность, запылённость, присутствие в атмосфере агрессивных веществ (хлор, соль, кислоты, щёлочи), вибрации, тряска, опасность удара, ультрафиолетовое излучения, электромагнитное поле.

Применять светильники необходимо согласно их назначению. Установка светильников проводится обязательно согласно инструкции по установке лицами обладающими соответствующие квалификации.

