

IP 44

X-WALL K9 LED COMPACT

- Oprawa przeznaczona do montażu ściennego,
- Możliwość łączenia opraw w liniowe systemy świetlne,
- Szybki i łatwy montaż.
- Wall mounted luminary,
- Possible to joint luminaries into linear light systems,
- Quick and easy installation.
- Светильник устанавливается на стену,
- Возможность модульного соединения системы,
- Быстрая и простая установка.

X-WALL K9 LED COMPACT

Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego - naściennego. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, prześłona wykonana z tworzywa sztucznego. Asymetryczny układ optyczny w połączeniu z prześłoną gwarantuje wysoką efektywność energetyczną. Oprawa rekomendowana do: łazienek szpitalnych, sal chorych i komunikacji szpitalnej.

Surface mounted and wall luminaire. Luminaire body made from aluminum profile, its diffuser made from plastic. Its asymmetric optical system together with the diffuser provides high energetic efficiency.

Luminaire recommended for: hospital bathrooms and wards.


Накладной светильник предназначен для установки на потолок и стены. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, рассеиватель из пластика. Ассиметричная оптика в сочетании с рассеивателем гарантирует высокую энергоэффективность. Светильник рекомендуется для больничных душевых и туалетов, палат и различных коридоров и проходов.



X-WALL K9 LED COMPACT



Wymiary / Dimensions / Размеры



Φ [mm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
2000	575	380	50	60



X-WALL K9 LED COMPACT



17 W



LED



2000



840

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources / Срок службы светодиодов: 30000 h (L70/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / Диапазон рабочих температур светильников: 5° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Указанная мощность указана для всей системы (допускается отклонение +/- 10%)

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Указанный световой поток касается светодиодных источников света (допускается отклонение +/- 10% в зависимости от цветовой температуры).

Produkt objęty 5-cio letnią gwarancją / The product covered by a 5-year warranty / На продукт распространяется 5-летняя гарантия.

Inna konfiguracja oprawy dostępna na zapytanie / Different luminaire configuration available upon request / Другая конфигурация светильника доступна по запросу.

Opcje oprawy / Luminaire options / Характеристика светильника

Przesłony / Diffuser / Рассеиватели:

PLX przesłona opalizowana PMMA
PMMA opal diffuser / рассеиватель из PC опаловый

Układ zapłonowy / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz
driver / Блок питания

UWAGA!!!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 8.03.2019 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 8.03.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 8.03.2019. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.